

Настройка DataLoaderService

DataLoaderService — это служба, разработанная ООО «ТехноКом» и предназначенная для загрузки данных устройств мониторинга с сервера АвтоГРАФ в папку \Data ПО АвтоГРАФ.WEB. Дополнительно служба выполняет сортировку непоследовательных записей и может оповещать об изменении данных модуль «Уведомления», встроенный в ПО АвтоГРАФ.WEB, при работе на операционных системах Linux.

Выполните установку DataLoaderService на вашу операционную систему [Windows](#) или [Linux](#). Далее перейдите к настройке.

Настройка службы

Настройка службы выполняется путем редактирования файлов **appsettings.json** и **servers.json**, поставляемых в архиве.

Описание параметров службы приведено в файле readme.html внутри архива:

- Для загрузки данных устройств мониторинга с сервера АвтоГРАФ необходимо заполнить корректными настройками файлы **appsettings.json** и **servers.json**, поставляемые в архиве.
- Для сортировки непоследовательных данных при загрузке необходимо установить в файле **servers.json** параметр «**Sort**» в нужное значение:
Foreign — сортировать данные сторонних производителей и устройств виртуальными номерами 9xxxxxx (принимаемые сервисом АвтоГРАФ.Транскодер), **All** — сортировать все принимаемые данные.

Пример файла servers.json

```
[
  {
    "Disabled": false,
    "Host": "m.tk-chel.ru:2231",
    "Version": 5,
    "Sort": "All",
    "Users": [
      <настройки>
    ]
  }
]
```

Внимание

Перед обновлением службы DataLoaderService не забудьте переместить конфигурационные файлы **appsettings.json** и **servers.json** во временную папку и скопировать их обратно в рабочую папку службы после обновления.

DataLoader

From:

<http://wiki.tk-chel.ru/> - **Документация АвтоГРАФ.WEB**

Permanent link:

<http://wiki.tk-chel.ru/install/dataloader>

Last update: **16.09.2022 14:28**

