Настройка обратного прокси-сервера

Обратный прокси-сервер может использоваться для распределения внешних запросов для балансировки нагрузки на разные сервера/экземпляры АвтоГРАФ.WEB или для обеспечения одновременного функционирования нескольких сайтов, в том числе АвтоГРАФ.WEB на одном сервере.
В качестве прокси-сервера на ОС Linux вы можете использовать Nginx, Apache HTTP и другие.

В качестве примера ниже рассмотрена настройка прокси-сервера Nginx.

Внимание

Настройка и установка АвтоГРАФ.WEB и всех дополнительных программ должны выполняться от имени суперпользователя.

Порядок настройки:

- Установите актуальную версию Nginx:

```
apt install nginx
```

- Подготовьте конфигурационный файл для Nginx (формата .conf), придерживаясь требуемой структуры и синтаксиса файлов конфигурации. Подробнее см. документацию на Nginx. Ниже приведен пример простой конфигурации, которая позволяет перенаправлять на порт 5000 (proxy_pass) запросы, пришедшие на порт 80 сервера ag-work.tk-chel.ru (server_name).



Рис. 1: Конфигурация Nginx

- Переместите конфигурационный файла в папку */ect/nginx/conf.d*.



Рис. 2: Расположение конфигурационного файла

- Перезапустите прокси-сервер:

```
systemctl restart nginx
```

- Перезапустите службу АвтоГРАФ.WEB:

```
systemctl restart webmapcore.service
```

прокси

From:
http://wiki.tk-chel.ru/ - **Документация АвтоГРАФ.WEB**

Permanent link:
http://wiki.tk-chel.ru/install/linux/proxy

Last update: **08.08.2022 06:46**